

Velocímetro



ASI-5

- ✓ Velocímetro (análogo digital)
- ✓ Tempo de Voo
- ✓ Log de Voo
- ✓ Configurável (Vs0, Vs1, Vfe, Vno e Vne)
- ✓ Unidades de medida configuráveis pelo usuário
- ✓ Furação padrão 3 1/8"



RPM-2

- ✓ RPM – ROTOR X MOTOR
- ✓ Alarmes configuráveis
- ✓ Unidades de medida configuráveis (RPM ou %)
- ✓ Furação padrão 3 1/8"

Altímetro e CLIMB



ALT-7

- ✓ Altímetro Absoluto (MSL) De -1000pés a 35000pés
- ✓ Ajuste de pressão (QNH)
- ✓ Climb (análogo digital) +/-20ft/min a +/-10000ft/min
- ✓ BUG p/ marcação de altitude
- ✓ ALT ENCODER (Gilman paralelo e serial RS-232)
- ✓ Unidades de medida configuráveis pelo usuário
- ✓ Furação padrão 3 1/8"

Instrumentos de Motor



EMS-2

- ✓ EMS Universal
- ✓ RPM (02 RPM digitais)
- ✓ Horímetro (programável)
- ✓ 2 x EGT (configuráveis)
- ✓ 2 x CHT (configuráveis)
- ✓ Temp. de Óleo (configurável)
- ✓ Press. de Óleo (configurável)
- ✓ Alarmes configuráveis
- ✓ Voltímetro e Amperímetro
- ✓ Unidades de medida configuráveis pelo usuário
- ✓ Pode usar RDAC
- ✓ Furação padrão 3 1/8"

SENSORES

- Sensores **CHT** – Anel tipo K
- Sensores **CHT** – Baioneta com fixação 3/8"-24, tipo K
- Sensores **EGT** (aço inox 316)
- Sensores **Pressão de Óleo**
- Sens. **Pressão de Combust.**
- Sensores **Temp. Água/Óleo**