

RPM



RPM-2

- ✓ Tempo de Voo
- ✓ RPM (análogo digital)
- ✓ Horímetro (programável)
- ✓ Manutenção (programável)
- ✓ Log de Operação
- ✓ Alarmes configuráveis
- ✓ Unidades de medida configuráveis pelo usuário
- ✓ Furação padrão 3 1/8"

OPÇÃO



MAP-4

- ✓ **Manifold** (análogo digital)
- ✓ RPM (digital)
- ✓ Funções similares ao **RPM-2**

CHT e EGT



TC-6

- ✓ 12 Canais de Termopares configuráveis para: **EGT - CHT**
- ✓ Alta precisão (linearizado)
- ✓ Modo EGT: Ajuste de Mistura
- ✓ Modo EGT: *Cruise Control*
- ✓ Monitor gráfico de variações
- ✓ Armazena registros máximos
- ✓ Alarmes configuráveis
- ✓ Unidades de medida configuráveis pelo usuário
- ✓ Furação padrão 3 1/8"

SENSORES

- Sensores **CHT** – Anel tipo K
- Sensores **CHT** – Baioneta com fixação 3/8", tipo K
- Sensores **EGT** (aço inox 316)

TEMPERATURA E PRESSÃO DE ÓLEO



TP-4

- ✓ Temp. Óleo (análogo digital)
- ✓ Press. Óleo (análogo digital)
- ✓ Configurável para diversos tipos de sensores
- ✓ Amperímetro (MCS)
- ✓ Voltímetro
- ✓ Armazena registros máximos
- ✓ Alarmes configuráveis
- ✓ Unidades de medida configuráveis pelo usuário
- ✓ Furação padrão 3 1/8"